

Укладываем новую напольную плитку на старую

Должна ли замена плиточного пола в ванной комнате или на кухне быть связана со скалыванием старой облицовки? Вовсе нет! Ведь можно уложить новую плитку на старую. Так будет быстрее и удобнее.

Укладывая новую плитку на старую, мы сможем избежать тяжелых и грязных работ, связанных со скалыванием старой облицовки. Но нужно помнить, что в результате мы повысим уровень пола в помещении (приблизительно на 2 см). Кроме того, не обойдется без подрезки двери, ведущей в это помещение. Перед началом монтажа новой плитки следует также проверить состояние старого плиточного покрытия. Если некоторые из плиток треснули или начали отслаиваться, их необходимо удалить. Возникшие пустоты нужно заполнить цементным раствором или шпаклевочной массой.

Для приклеивания плитки можно использовать традиционные цементно-известковые растворы, но лучше взять специальный клей для керамической плитки. Наиболее подходящим будет качественный клей с повышенной эластичностью.

Чем приклеить новую плитку?

Для приклеивания плитки можно использовать традиционные цементно-известковые растворы, но лучше взять клей для керамической плитки. Наиболее подходящим будет качественный клей с повышенной эластичностью.

Необходимые инструменты и оборудование:

- дрель с миксером
- угольник
- болгарка или плиткорез
- терка
- дистанционные крестики
- зубчатый и гладкий шпатели
- уровень
- скребок для швов
- щетка
- губка.

Подготовка основания



1. Основание для новой плитки должно быть тщательно подготовлено. Перед началом работ покрытие очищаем от пыли и промываем бензином и каустической содой. Особенно старательно нужно очистить старые швы между плитками. В результате мы удалим с поверхности пола жир и загрязнения, которые могут ослабить адгезию клея

2. После высыхания покрытия подготавливаем клей. Нам понадобится электродрель с насадкой для размешивания. Если будет необходимо выровнять поверхность старого основания или заполнить существующие в нем пустоты, сначала приготовим шпаклевочную массу

Время укладывать плитку



3. Укладку плитки можно начать только тогда, когда раствор, которым заполнили все неровности и пустоты в старом покрытии, полностью высохнет. Лучше всего начать работу от наиболее заметного, репрезентативного

4. Чтобы упростить работу, к бетонному участку пола прибиваем планку, которая послужит направляющей. Приклеивая вдоль нее плитку, можно быть уверенным, что плитка будет уложена ровно

5. Гладким шпателем наносим клей на основание и разравниваем его зубчатым шпателем. За один раз наносим клей на небольшую поверхность (около 1 м²). Благодаря этому он не засохнет до начала укладки плитки

места – у входной двери. С помощью угольника намечаем линию, вдоль которой будем укладывать плитку



6. Укладывая плитку, периодически проверяем уровнем, достаточно ли ровной получается поверхность нового пола

7. Чтобы все швы были одинаковой толщины, между плитками вставляем пластиковые дистанционные крестики



8. Места, где целая плитка не помещается, например у стен, необходимо заполнить фрагментами плитки. Для резки потребуется плиткорез или инструмент для разламывания плитки

9. В местах стыка пола и стены можно из плитки выполнить цоколь. Основание для цоколя должно быть подготовлено так же тщательно, как и старое покрытие пола



10. Скребок удаляем из швов излишки клея



11. После полного высыхания клея швы очистим щеткой



12. Резиновой теркой втираем между плитками затирочную массу



Губкой удаляем излишки затирочной массы и после ее высыхания промываем пол водой